

Cisco CAB-RPS2300 Tekniset tiedot



Cisco CAB-RPS2300 14-pin-22-pin RPS-kaapeli käytettäväksi muiden tuettujen verkkolaitteiden kanssa

CAB-RPS2300

Cisco CAB-RPS2300 14-pin-22-pin RPS-kaapeli käytettäväksi muiden tuettujen verkkolaitteiden kanssa

Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) lisää käytettävyyttä konvergoiduissa data-, puhe- ja videoverkoissa. Järjestelmä tarjoaa virtalähteen redundanssia ja joustavuutta useisiin virtavaatimuksiin, mukaan lukien Power over Ethernet (PoE). Se auttaa varmistamaan keskeytymättömän toiminnan ja suojaaa laitteen virtalähteen häiriöiltä tarjoamalla saumattoman vikasietoisen Cisco-kytkimien, kuten Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 ja 3750-E-sarjan kytkimien ja reitittimien, kuten Integroitujen palveluiden reitittimet.

Tekniset tiedot

- Valmistaja: Cisco
- Osanumero: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Tuotenimi: Vara-RPS-kaapeli Cisco Redundant Power System 2300:lle
- Tyyppi: RPS-kaapeli
- Ensimmäisen pään liitin: 22-nastainen RPS-liitin - uros
- Liitin toisessa päässä: 14-nastainen liitin kaikille muille Ciscon verkkolaitteille
- Pituus: 4,9 jalkaa (1,5 m)
- Johtaja: Kupari

[Osta nyt](#)