

D-Link DEM-421XT Tekniset tiedot



D-Link DEM-421XT 10 Gigabit XFP (10GBASE-SR) lähetin-vastaanotin

DEM-421XT

D-Link DEM-421XT 10 Gigabit XFP (10GBASE-SR) lähetin-vastaanotin

Suunniteltu tukemaan jopa 300 metrin etäisyyksiä, DEM-421XT on tehokas 850 nm:n monimuotoinen XFP-lähetin-vastaanotin. Tukee Full-duplex, 10 Gigabitin nopeuksia Multi-Mode kuitukaapeleissa. DEM-421XT on 802.3ae 10GBASE-SR -yhteensopiva ja tukee Full-duplex 802.3x Flow -ohjausta. DEM-421XT tarjoaa tarvittavan signaalin vahvistuksen tiedon siirtämiseksi verkkokaapeliin portista ja päinvastoin.

DEM-421XT on hot-swap. Voit poistaa tai vaihtaa lähetin-vastaanottimen, kun järjestelmä on päällä. Tämä mahdollistaa moduulien ja lähetin-vastaanottimien lisäämisen tai vaihtamisen keskeyttämättä verkkojärjestelmiä.

ominaisuudet

- Jopa 300 metrin monimuotokuitukaapelin etäisyys
- Yhteensopivuus IEEE-802.3ae 10GBASE-SR -määritysten kanssa
- 10,3125 Gbps - 10,51875 Gbps siirtonopeuksien tuki
- 850nm aallonpituus
- +3,3V/5V virtalähdetuki
- Yhteensopiva monilähdesopimuksen (MSA) Small Form Factor Pluggable (XFP) kanssa
- Duplex LC-liitin
- Full duplex 802.3x Flow Control -tuki
- Sisäänrakennettu 2-johdin digitaalinen hallinta- ja diagnostiikkaliitäntä

Tekniset tiedot

- Vakio: IEEE 802.3ae 10GBASE-SX 10Gigabit Ethernet
- Lähetin-vastaanottimen tyyppi: XFP (pienimuotoinen kytkettävä)
- Liitin: Duplex LC
- Tiedonsiirtonopeudet: 10,3125 Gbps - 10,51875 Gbps
- Aallonpituus: 850nm
- Kaapelityyppi: Monimuotokuitu
- Kaapelin enimmäisetäisyys: 300 m
- Jännite: +3.3V ja +5.0V tuki
- Käyttölämpötila: 0 - 70 C
- Varastointilämpötila: -40 - 85 C
- Kosteus: 0-85 % RH
- Päästö
 - FCC luokka B
 - CE

[Osta nyt](#)