

# Cisco GLC-T-RGD Tekniset tiedot



## Cisco GLC-T-RGD 1000BASE-T -standardi

### GLC-T-RGD

Alan standardin mukainen Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit -liitäntämuunnin yhdistää kytkimet ja reitittimet verkkoon. Vaihdeettavissa oleva I/O-laite kytketään Gigabit Ethernet -porttiin tai -paikkaan. Optisia ja kuparimalleja voidaan käyttää useissa eri Cisco-tuotteissa ja sekoittaa niitä porttikohtaisesti 1000BASE-T-, 1000BASE-SX-, 1000BASE-LX/LH-, 1000BASE-EX-, 1000BASE-ZX- tai 1000BASE-BX10-D/U-yhdistelmissä.

### Ominaisuudet ja edut

- Lennessä vaihdettavissa käyttöajan maksimoimiseksi ja huollettavuuden yksinkertaistamiseksi
- Media- ja käyttöliittymävalintojen joustavuus porttikohtaisesti, joten voit maksaa käyttäjistä riippuen.
- Kestävä rakenne parantaa luotettavuutta
- Tukee digitaalista optista valvontaa (DOM)

### 1000BASE-T SFP kupariverkkoihin

1000BASE-T SFP toimii standardinmukaisella luokan 5 suojaamattomalla kierretyllä parikaapeloinnilla, jonka linkkipituus on jopa 100 m (328 jalkaa). Ciscon 1000BASE-T SFP -moduulit tukevat 10/100/1000 automaattista neuvottelua ja automaattista MDI/MDIX:iä.

## Tekniset tiedot

- Tuotenumero: GLC-T-RGD
- Tuotekuvaus: 1000BASE-T-standardi
- Liitin: RJ-45-liitin
- Toimintaetäisyys: 100 m (328 jalkaa)
- Mitat: (K x L x S): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Käyttölämpötila-alue: Teollisuuslämpötila-alue (IND): -40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
- Säilytyslämpötila-alue: -40-85 °C (-40-185 °F)
  
- DOM: ei saatavilla

## Alustan tuki

- ASA5500-sarjan kodinkoneet
- ASR 901- ja 903-sarjan reitittimet
- ASR 1000-, 9000- ja 9000v-sarjan reitittimet
- Catalyst Express 500 ja Express 520
- Katalyytti 2350- ja 2360-sarja
- Katalyytti 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X -sarja
- Katalyytti 2970- ja 2975-sarja
- Catalyst 3000- ja 3100-teräkytkimet
- Katalyytti 3500XL-sarja
- Katalyytti 3550-, 3560-, 3560-C-, 3560-E- ja 3560-X-sarja
- Catalyst 3750-E-sarja, 3750 Metro, 3750-X-sarja
- Katalyytti 3850 -sarja
- Catalyst 4500- ja 4500-X-sarjat
- Katalyytti 4900 -sarja
- Katalyytti 6000 -sarja
- Katalyytti 6800 -sarja

- Cisco 1941 -sarjan reititin
- Cisco 2600-, 2800- ja 2900-sarjan reitittimet
- Cisco 3200-, 3600- ja 3700-sarjan reitittimet
- Cisco 4400 -sarjan reititin
- Cisco 5700 -sarjan langaton lähiverkon ohjain
- Cisco 6400 -yleiskäyttöinen reititin
- Cisco uBR7200 -sarja
- Cisco 7200-, 7300-, 7500- ja 7600-sarjan reitittimet
- Cisco 10000- ja uBR 10000 -sarjan reitittimet
- Cisco 10700 -sarjan internet-reititin
- Cisco 12000 -sarjan reititin
- Cisco 2000 Connected Grid -reititinsarja
- Cisco 2500 Connected Grid -kytkinsarja
- Cisco IE2000- ja IE2000U-sarjat
- Cisco IE3010 -sarja
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME 2400
- Cisco ME 2600X
- Cisco ME 3400
- Cisco ME 3600X ja ME 3800X
- Cisco ME 4600- ja ME 4900 -sarjat
- Cisco ME 6500 -sarja
- Cisco MWR 2941 -mobiili langaton reititin
- CRS-reititinsarja
- CSS 11500 -sarja
- Cisco RF Gateway -sarja
- NAM 2200 -sarjan kodinkoneet
- Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modulaarinen) -sarja

[Osta nyt](#)