

H3C LSWM3STK Tekniset tiedot



H3C LSWM3STK 3 m (10 ft) 10G SFP+ passiivinen suorakiinnityskuparinen twinax-kaapeli

LSWM3STK

H3C LSWM3STK 3 metrin (10 jalan) 10G SFP+ passiivinen suoraan kiinnitettävä kuparinen twinax-kaapeli on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja kustannustehokasta 10 gigabitin yhteyttä lyhyillä etäisyyksillä, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi telineissä tai vierekkäisten telineiden välillä datakeskuksissa. Tämä tehokas kaapeli varmistaa alhaisen viiveen ja poistaa tarpeen lisätä virrankulutusta, tarjoten kestävän ja tehokkaan ratkaisun nykyaikaisiin verkkotarpeisiin.

Ominaisuudet

- Kustannustehokas ratkaisu 10 gigabitin Ethernet-yhteyteen.
- Luotettava ja kestävä vaihtoehto optisille kuitukaapeleille.
- Alhainen väliinkytkentähäviö ja erittäin alhainen ylikuuluminen parannetun suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Käytännössä ei lainkaan virrankulutusta energiatehokkuuden takaamiseksi.
- Ihanteellinen lyhyille yhteyksille hyllyjen sisällä tai vierekkäisten hyllyjen välillä.

Tekniset tiedot

- Liittimen tyyppi: SFP+ - SFP+
- Suurin tiedonsiirtonopeus: 10 Gbps
- Materiaali: Kupari
- Virtalähde: 3,3 V
- Pienin taivutussäde: 23 mm

- Johdon AWG: 30 AWG
- Kaapelin pituus: 3 m (9,84 jalkaa)
- Kuoren materiaali: PVC (OFNR)
- Kaapelityyppi: Passiivinen twinax-kaapeli
- Lämpötila-alue: 0–70 °C (32–158 °F)
- Virrankulutus: ≤0,1 W

Sovellukset

- 10G Ethernet -yhteydet datakeskuksissa.
- Lyhyet yhteydet hyllyjen sisällä tai vierekkäisten hyllyjen välillä.
- Tehokkaat verkkoympäristöt, jotka vaativat matalaa viivettä.
- Energiatehokkaita ratkaisuja nykyaikaiseen IT-infrastruktuuriin.

[Osta nyt](#)