

Mikrotik S-RJ10 Tekniset tiedot



MikroTik 6-nopeuksinen RJ-45 moduuli jopa 10 Gbps

S-RJ10

Tämä ainutlaatuinen moduuli avaa koko maailman nopeita liitännämahdollisuuksia tarjoamalla jopa 10 Gbps nopeuden tavallisilla tutuilla kierrettyillä parikaapeleilla olemassa olevissa tuotteissasi, joissa on SFP+-portit. Mitä tahansa aktiivisella jäähdytyksellä varustettua MikroTik-laitetta, jossa on SFP+-portit, voidaan nyt käyttää ilman optisen kuidun asentamista. Liitä vain S+RJ10 ja verkkosi voidaan päivittää 10 Gbps:iin, jolloin se on valmis seuraavan sukupolven RJ45-laitteistolle.

S+RJ10-moduulia tuetaan myös laitteissa, joissa on passiivinen jäähdytys, mutta se voi vaatia lisäjäähdytystä.

S+RJ10:n viimeisin versio sisältää "/r2" sarjanumeron lopussa. Sen mukana tulee seuraavat parannukset:

- Jumbo-kehyksiä 10 218 tavuun asti tuetaan nyt nopeuksilla 2,5 Gbps, 5 Gbps ja 10 Gbps;

- Linkin nopeuden raportointi on kiinteä - todellinen linkin nopeus on listattu käyttöliittymävalikossa. Aikaisemmin 100M/1G/2.5G/5G-linkin nopeuksia ei raportoitu oikein;

- DDM-valvonta (syöttöjännite, moduulin lämpötila) on nyt tuettu.

Tekniset tiedot

- Tuotekoodi: S+RJ10
- Liitin: RJ45
- Tiedonsiirtonopeus: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Etäisyys: jopa 200m
- IP: IP00
- RAM-muistin koko: 0 KB
- Tallennustila: 256 kt
- Tallennustyyppi: FLASH
- Testattu ympäristön lämpötila: -20°C - 60°C

Lisätietoja tämän S+RJ10:n teknisistä tiedoista on MikroTikin verkkosivuilla.

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[Osta nyt](#)